

PROBLEM WAX STRIPPER

СРЕДСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ТРУДНОУДАЛЯЕМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ

Назначение:



Препарат для удаления полимерных покрытий, а также для глубокой чистки полов перед нанесением новых покрытий.

Область применения:


Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы, вокзалы и станции метрополитена.

Свойства:



Жидкий щелочной низкопенный концентрат против трудноудаляемых акриловых, акрил-уретановых на водной основе, стироловых, сополимерных напольных покрытий, а также жировых, улично-бытовых и др. загрязнений на ПВХ-линолеуме и др. пластиках, резине, кафеле и др. керамике, камне, бетоне, деревянных и др. поверхностях. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Не замерзает, но возможно выпадение осадка и помутнение, свойства сохраняются.

Способ применения:



Приготовить раствор. Температурный режим мойки 20-60°C. Использовать с роторной машиной или вручную. **Максимальное разбавление** тёплой водой 1:4 (250мл+ 750мл воды=1л 25%-раствора).

- Для удаления полимерных покрытий: нанести раствор плоским мопом, через 5-10мин (не допуская высыхания!) обработать пол дисковой машиной с чёрным (коричневым) пэддом (машину медленно двигать из стороны в сторону, рабочему двигаться по обработанному участку!), собрать грязь водососом или поломоечной машиной, вымыть пол холодной водой (моп не отжимать!), через 2-3мин собрать водососом, вытереть пол насухо.
- Для глубокой чистки пола: проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Нанести раствор, через 5-10мин собрать грязь, вымыть пол холодной водой (моп не отжимать!), через 2-3мин собрать воду водососом, вытереть отжатым мопом насухо.

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: +7 (812) 244-44-20
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003103.08.11 от 17.08.2011
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию


Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, толщине напольного покрытия на полах, температуре воды и др. условиям мойки. Немедленно вытирать брызги раствора с плитусов и стен!

Основные характеристики:

Состав: вода, гликоль, растворители, ПАВ, соли неорганические, спирт ароматический.

Плотность: 1,03 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 11,5±0,5



Предупреждающие меры:



Осторожно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. *Не использовать концентрат на алюминии и цветных металлах!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также кислотных препаратов.

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
082-5	5	4640007975138	4	14640007975135

