

ALFA-19

КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ УБОРКИ ПОСЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА

Назначение:




Препарат для чистки кислотостойких поверхностей после строительства и ремонта. Применимо для чистки межплиточных швов.

Область применения:

Фасады, полы и стены производственных и складских помещений различного профиля и санузлов.

Свойства:



Жидкий сильнокислотный концентрат против цемента и строительных растворов на его основе, известковых отложений и водного камня, шовных затирок, ржавчины и высолов на кирпичной кладке и в швах, кафеле и др. керамике, др. кислотостойких поверхностях. Биоразлагаемый. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает, после размораживания возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:



Обезжирить (при необходимости) поверхность! Обеспечить хорошую проветриваемость помещения! Приготовить раствор и проверить стойкость поверхности на незаметном участке! Температурный режим мойки 20-40°C. Использовать распылением или вручную. Нанести на загрязнение, через 5-10мин растереть (при необходимости) и смыть водой. **Максимальное разбавление:**

- 1:100 (10мл+990мл воды=1л 1%-раствора) для уборки после строительных и ремонтных работ;
- 1:5 (200мл+800мл воды=1л 20%-раствора) или использовать концентрат для удаления въевшихся загрязнений и остатков цемента.

Примечание: оптимальную концентрацию определять по виду и степени загрязнения, температуре воды, типу поверхности и др. условиям чистки. В жаркую солнечную погоду поверхность предварительно увлажнить водой!

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: +7 (812) 244-44-20
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite


СГР № RU.67.CO.01.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

Основные характеристики:

Состав: вода, смесь кислот, ПАВ.

Плотность: 1,10 г/см³ при 20°C.

Значение pH 1%-раствора: 1,5±0,5



Предупреждающие меры:



Опасно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания паров, проглатывания и попадания на кожу и в глаза. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. *Не использовать на алюминиевых, медных, чугунных, хромированных, оцинкованных и эмалированных поверхностях, а также на мраморе, бетоне и глазурованной плитке! Не смешивать со щелочными и хлорсодержащими препаратами!*

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных и хлорсодержащих препаратов. *Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева >30°C!*

Срок годности: 5 лет от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
013-1	1	4640007974445	20	14640007974442
013-5	5	4640007974438	4	14640007974435

