

# ECCOTHANE

ЗАЩИТНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ, ЭМУЛЬСИЯ С СУХИМ ОСТАТКОМ 25%

## Назначение:



Препарат для защиты полов от истирания. Рекомендуется для кабинетов, офисов, комнат ожидания и др. мест повышенной проходимости. Допускается нанесение без полировки и с полировкой с высокоскоростными полотёрными машинами.

## Область применения:

Торговые и деловые центры, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, организации общественного питания, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы.

## Свойства:



Жидкий слабощелочной низкопенный готовый к применению препарат. Сухой остаток 25% образует прозрачную защитную плёнку, которая герметизирует, повышая водо- и гряззестойкость, полы из камня, натурального и ПВХ-линолеума, деревянных полов. Защищает от механического воздействия. Придаёт зеркальный блеск. Не скользит. Легко обслуживается. Пожаро- и взрывобезопасный. **Замерзает при 4°C, необратимо утрачивая свойства.**

## Способ применения:



Провести глубокую чистку пола стриппером с последующей нейтрализацией водой! Высушить и **проверить характеристики пола**: отсутствие пятен,  $t \geq 10^\circ\text{C}$ , pH 7,0-7,5 (лакмусовой бумагой)! Чистым плоским мопом из микрофибры нанести, равномерно распределяя по поверхности. Расход 30-40мл/м<sup>2</sup> для 1-го слоя, 20-30мл/м<sup>2</sup> для каждого последующего. Очередной слой наносить после высыхания предыдущего (через 30-40мин или после прекращения прилипания). Норма 3-4 слоя. Ходить по полу рекомендуется через  $\geq 24\text{ч}$ . **Норма расхода** 1л: 50м<sup>2</sup> линолеума и мрамора; 40-50м<sup>2</sup> др. камня; 10м<sup>2</sup> деревянных поверхностей.

## Примечание:

- Для глубокой чистки и обезжиривания перед нанесением использовать Speed Stripper или Speed Stripper Plus.
- Для получения покрытия повышенной твёрдости сушить каждый слой  $\geq 6\text{ч}$ . Для пористых поверхностей нанести 2-3 дополнительных слоя.

ООО «ПРО-БРАЙТ»  
196084, Россия, Санкт-Петербург,  
ул. Заставская, д.31/2  
Тел.: +7 (812) 244-44-20  
post@pro-brite.com  
www.pro-brite.com  
vk.com/probrite

ЭЗ № 77.01.03.П.013341.12.12 от 26.12.2012

3. Для ухода за покрытием: ежедневно - подмести пол, вымыть 2,5-3%-раствором Neutral (Nutrax) вручную или поломоечной машиной, отполировать белым падом с высокоскоростным полировщиком; 1-2 раза в неделю - провести глубокую чистку 1,5-2%-раствором Citric мопом или дисковой машиной, либо использовать Mor&Buff, нанести на поверхность, после высыхания отполировать белым падом с высокоскоростным полировщиком.

4. Для обновления покрытия: провести глубокую чистку дисковой машиной с красным или зелёным падом (при сильном загрязнении - голубым) и 1,5-2%-раствором Citric, вымыть и высушить пол. Нанести 1-2 слоя препарата.

## Основные характеристики:

Состав: вода, полимер.

Плотность: 1,01 г/см<sup>3</sup> при 20°C.

Значение pH: 8,5 $\pm$ 0,5



## Предупреждающие меры:



**Осторожно!** Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки. Избегать проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу.

## Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом месте при  $t$  от 5 до 25°C отдельно от пищевых продуктов и кормов. **Не допускать замораживания!**

**Срок годности:** 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

## Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
019-5	5	4640007975084	4	14640007975081

