

EXTRA

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ БЕТОНА И ЦЕМЕНТА ПРИ t НЕ НИЖЕ -20°C

Назначение:



Препарат для чистки от минеральных загрязнений форм, бетоноукладчиков, бетономешалок и бетононасосов, оборудования и инструментов, бассейнов, полов, стен и окон в помещениях и на улице при t воздуха $\geq -20^\circ\text{C}$. Применимо для чистки автомобилей от цемента и бетона.

Область применения:

Бетонные заводы, здания и сооружения, а также применяемые в процессе и после строительства и ремонта оборудование, авто- и иная техника, спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые учреждения, в быту.

Свойства:



Жидкий концентрат умеренной пенности без выраженного запаха против бетона, цемента, плиточного клея и затирки, ржавчины, накипи, водного камня, высолов и известковых отложений на кафеле, кирпиче и др. керамике, пластиках, стёклах, граните, стали, алюминии, цветных и др. металлах, хромированных, лакированных, окрашенных, деревянных и др. поверхностях. Безопасен для применяемого оборудования и при краткосрочном контакте с кожей. Не образует паров. Биоразлагаемый. Безопасен для водных организмов. Не вызывает коррозию металлов. Пожаро- и взрывобезопасный. Замерзает при -32°C .

Способ применения:



Обезжирить (при необходимости) поверхность! Разбавление **из расчёта:** 1:6 (1л+5л воды=6л раствора) при загрязнении слабой и средней степени, 1:2 (500мл+500мл воды=1л раствора) или концентрат на сильнозагрязнённых поверхностях. Распылить на поверхность, через 1-2мин растереть щёткой и смыть водой. При необходимости обработку повторить.

Примечание: при сильных загрязнениях допускается экспозиция на поверхности 6-8ч! Не использовать для нанесения аппараты высокого давления и пневматические распылители, только ручные! На хромированных поверхностях и на низколегированной нержавеющей стали экспозиция ≤ 3 мин!

Основные характеристики:

Состав: вода более 30%; кислота более 30%; кПАВ менее 5%; краситель менее 5%; ароматизирующая добавка менее 5%.

Плотность: 1,15 г/см³ при 20°C.

Предупреждающие меры:



Осторожно! Беречь от детей! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания и попадания в глаза. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. *Не использовать на мраморе, бетоне и др. кальцийсодержащих поверхностях!*

Хранение:

Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов, а также щелочных препаратов.

Срок годности: 2 года от даты изготовления (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Арт.	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
391-1	1	4610014466134	20	24610014466138
391-5	5	4610014466141	4	14610014466148

ООО «ПРО-БРАЙТ»
196084, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Заставская, д.31/2
Тел.: +7 (812) 244-44-20
post@pro-brite.com
www.pro-brite.com
vk.com/probrite

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию