

MEDERA Anti-Slip Winter

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ОТ СКОЛЬЖЕНИЯ ЗИМОЙ (НЕ ПОКРЫТИЕ!), ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТ

Назначение:



Препарат для обработки кремнийсодержащих поверхностей во входных зонах и на прилегающей территории зимой. Рекомендуется для обработки увлажняемых после обработки антигололёдными реагентами поверхностей во входных зонах, а также в неотапливаемых помещениях.

Область применения:

Торговые и деловые центры, организации общественного питания, медицинские, образовательные, научные, финансовые, спортивно-оздоровительные, культурно-досуговые и иные учреждения, предприятия промышленности, гостиницы и вокзалы.

Свойства:



Жидкий сильноокислотный готовый к применению препарат со специфическим запахом. Повышает коэффициент трения поверхности. Эффективен на кафеле и др. керамике, граните, керамограните, тераццо, каменной плитке, шифере, глазурированном кирпиче и др. кремнийсодержащих поверхностях. Предупреждает падение, благодаря эффекту «вакуумной присоски». Не изменяет вид поверхности. Удаляет грунт в швах и стыках пола. Легко воспламеняемый. Замерзает при $t \leq -20^{\circ}\text{C}$, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:



Обработку проводить при t поверхности $\geq -10^{\circ}\text{C}$! Протестировать на незаметном участке (после обработки проверить проведением руки по обработанному и необработанному участкам!) Удалить наледь! Очистить швы (стыки) между плитками, обезжирить и высушить поверхность! Налить препарат в пластиковое ведро! Нанести распылителем, mopом или губкой. Норма расхода $100\text{мл}/\text{м}^2$. Не дать препарату высохнуть! Экспозиция: 3мин для гранита и керамогранита, 2мин для кафеля и клинкера. После экспозиции вылить на поверхность холодную воду из расчёта $400\text{мл}/\text{м}^2$ для нейтрализации, через 1-2мин удалить влагу и высушить. Поверхностью можно пользоваться сразу.

ООО «ПРО-БРАЙТ»

196084, Россия, Санкт-Петербург,

ул. Заставская, д.31/2

Тел.: +7 (812) 244-44-20

post@pro-brite.com

www.pro-brite.com

vk.com/probrite

СГР № RU.67.CO.01.015.E.003762.05.12 от 16.05.2012


Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

Примечание: действие эффекта «вакуумной присоски» $\ll 2$ лет в зависимости от общей проходимости и качества ухода за поверхностью. Не использовать на синтетических, металлических и окрашенных поверхностях! При уходе за поверхностью использовать обезжиривающие средства.

Основные характеристики:

Состав: кислоты, изопропанол, специальные добавки, вода.

Значение pH: $2,5 \pm 0,5$



Предупреждающие меры:



Опасно! Применять строго по назначению указанными способами. При работе использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. Избегать вдыхания при распылении, проглатывания, попадания на кожу и в глаза. При попадании раствора на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу. **Не использовать вблизи открытого огня и включённых нагревательных приборов! Соблюдать меры пожарной безопасности! Огнеопасно!**

Хранение:



Хранить плотно закрытым в заводской упаковке в тёмном сухом недоступном детям и животным месте отдельно от пищевых продуктов и кормов. **Не допускать воздействия прямых солнечных лучей и нагрева $\geq 30^{\circ}\text{C}$!**

Срок годности: не ограничен. Гарантийный срок: 3 года (при соблюдении условий транспортировки и хранения).

Логистические данные:

Артикул	Тара, л	EAN-13	Кол-во в уп., шт	ITF-14
688-1	1	4640007975060	20	14640007975067
688-5	5	4610014466851	4	14610014466858

